

LED TV ATLANTIS 2.4N FHD Smart



DVB T2 H.265 CODEC
DVB S2 H.265 CODEC
DVB C
3 HD DIGITAL INPUT
2 USB
CI+ COMMON INTERFACE PLUS

Spezifikationen

GT07D-AS24N

DISPLAY+A26:GA26:H56

Bildschirm	62 cm / 24.5 Zoll TFT Panel mit LED Backlight
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080
Pixelabstand	0,2832 (H) x 0,2802 (V)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1
Helligkeit	≤ 250 cd/m ²
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)
Reaktionszeit	≥ 6 ms

EINGÄNGE

3 x HD-Input (1.4), 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), PC-RGB (VGA), PC Audio, AV (Video), SCART, Component (YPbPr), CI+, LAN (RJ45)

AUSGÄNGE

Koaxialanschluss, Kopfhöreranschluss

ATV SYSTEM

Empfangsbereich	48,25 - 863,25 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Video System	PAL, SECAM
Sound System	BG, DK, I, L; NICAM/A2
Speicherkanäle	100
Teletext	1000 Seiten

DTV SYSTEM

Empfangsbereich	48,5 - 2150 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz
Modulation DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modulation DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Modulation DVB-S2	QPSK, 8PSK
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext

SMART TV SYSTEM

Prozessor	Mstar 358
Kerntyp	A35, 4-Core
GPU	Mali-400
RAM	1GB
NAND-Flash	8GB

VIDEO EINGANG

AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HD-Input Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

AUDIO AUSGANG

Frequenzgang	100 Hz-15 kHz @ +/-3 dB (1 kHz, 0 dB reference signal)
Class D Amplifier	2 x 6 Watt @ 8 Ohm THD < 10%

USB MULTIMEDIA FORMATE

Film	AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV, RMVB
Musik	MP3, WMA, AAC
Foto	JPEG, BMP, PNG

SONSTIGES

Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	22 Watt
Jahresenergieverbrauch basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr	32 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	N/A
Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
Bildwiederholfrequenz	60Hz
VESA Norm (Wandhalterung)	100 x 100
OSD Sprachen	DE / GB / FR / IT / ES / PT / NL
ABMESSUNGEN (mm)	
mit Standfuß	566 (B) x 169 (T) x 367 (H)
ohne Standfuß	566 (B) x 77 (T) x 332 (H)
GEWICHT	
mit Standfuß	ca. 2,75 kg
ohne Standfuß	ca. 2,70 kg
ZUBEHÖR	Fernbedienung, 2 x AAA Batterien Standfüße, Betriebsanleitung

Art.Nr. : 7700 5561
GTIN: 40 42996 05561 5

Jay-tech GmbH
Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
info@jay-tech.de